

Productomschrijving

AC/DC Installatieautomaat | Aantal polen: 1 | Karakteristiek: C | Ampere: 2A



Productspecificaties

- **Merk**

ELMARK

- **Type**

41165C

- **Gtin**

3800131236708

- **Inbouwdiepte**

72mm

- **Uitschakelkarakteristiek**

C

- **Aantal polen (totaal)**

1

- **Aantal beveiligde polen**

1

- **Nom. (meet)stroom**

2A

- **Nom. (meet)spanning**

400V

- **Nom. isolatiespanning U_i**

2000V

- **Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V**

6kA

- **Spanningstype**

AC/DC

- **Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V**

6kA

- **Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V**

6kA

- **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V**

6kA

- **Frequentie**

50 t/m 60Hz

- **Energiebegrenzingsklasse**

3

- **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)**

Nee

- **Inbouwmontage (stucwerk)**

Nee

- **Meeschakelende nul**

Nee

- **Overspanningscategorie**

3

- **Vervuilingsgraad**

2

- **Nevenapparaat mogelijk**

Nee

- **Breedte in module-eenheden**

1

- **Beschermingsgraad (IP)**

IP20

- **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf**

-5 t/m 65°C

- **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads**

1 t/m 16mm²

- **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads**

1 t/m 25mm²

- **Explosie veilig**

Nee